

AGRILIGHT®



BETTER LIGHT, BETTER LIFE

AGRILIGHT®

Totale Licht Lösung  
Produktübersicht

LED basic 12W - Rondel®	
	
<b>Artikelnummer</b>	1024536
<b>Leistung</b>	230V - 12 watt
<b>Ertrag</b>	1200lm - 100lm/w
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Abmessungen ø x H</b>	ø 267 H=88mm
<b>Gewicht</b>	0,5 KG
<b>Gehäuse</b>	steel housing aluminium ring and PMMA cover
<b>Lebensdauer</b>	50.000H L70/B50
<b>Schutz</b>	IP 44 IK02

LED Basic 17W - Aqualine®	
	
<b>Artikelnummer</b>	1024533
<b>Leistung</b>	230V - 17 watt
<b>Ertrag</b>	2000lm - 118lm/w
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Abmessungen LxBxH</b>	L= 672mm W=74mm H=64mm
<b>Gewicht</b>	1,1 KG
<b>Gehäuse</b>	PC light grey with PC cover
<b>Lebensdauer</b>	50.000H L80/B50
<b>Schutz</b>	IP66 IK08

LED basic 45W - Monsun®	
	
<b>Artikelnummer</b>	1024602
<b>Leistung</b>	230V - 45 watt
<b>Ertrag</b>	6020lm - 135lm/w
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Abmessungen LxBxH</b>	L= 1590mm W=90mm H=188mm
<b>Gewicht</b>	2,5 KG
<b>Gehäuse</b>	glass-fibre with polyester with pmma cover
<b>Lebensdauer</b>	50.000H L80/B50
<b>Schutz</b>	IP66 IK04

LED basic 50W - Monsun®	
	
<b>Artikelnummer</b>	1027525
<b>Leistung</b>	230V - 45 watt
<b>Ertrag</b>	5900lm - 130lm/w
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Abmessungen LxBxH</b>	L= 1500mm W=57mm H=67mm
<b>Gewicht</b>	1,2 KG
<b>Gehäuse</b>	glass-fibre with polyester with pmma cover
<b>Lebensdauer</b>	50.000H L70/B50
<b>Schutz</b>	IP65 IK03

LED Basic outdoor 50W - Prevalight®	
	
<b>Artikelnummer</b>	1029967 (zonder sensor) 1029968 (met sensor)
<b>Leistung</b>	230V - 50 watt
<b>Ertrag</b>	4000lm - 80lm/w
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Abmessungen LxBxH</b>	L= 319mm W=217mm H=42mm
<b>Gewicht</b>	1,9 KG
<b>Gehäuse</b>	aluminium housing, steel bracket, glass cover
<b>Lebensdauer</b>	35.000H L70/B50
<b>Schutz</b>	IP65-IK08

LED Basic outdoor 130W - SiCOMPACT®	
	
<b>Artikelnummer</b>	1022098
<b>Leistung</b>	230V - 130 W
<b>Ertrag</b>	15200 lm - 117lm/w
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Abmessungen LxBxH</b>	L= 461mm W=261mm H=62mm
<b>Gewicht</b>	5,8 KG
<b>Gehäuse</b>	steel housing with glass cover
<b>Lebensdauer</b>	60.000h L70/B50
<b>Schutz</b>	IP66-IK08

LED Basic outdoor 200W - SiCOMPACT®	
	
<b>Artikelnummer</b>	1022104
<b>Leistung</b>	230V - 200 W
<b>Ertrag</b>	23800lm - 119lm/w
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Abmessungen LxBxH</b>	L= 560mm W=330mm H=62mm
<b>Gewicht</b>	9,6 KG
<b>Gehäuse</b>	steel housing with glass cover
<b>Lebensdauer</b>	60.000h L70/B50
<b>Schutz</b>	IP66-IK08